

DEPALLETISER WITH HIGH-LEVEL DISCHARGE UNI550



Depalletiser for cans, bottles and glass jars with high-level discharge

Consisting of:

- Four-column structure for full pallet lifting
- Layer pusher featuring motorised bar
- 2 layer-pad grip unit with pneumatic motion
- Layer-discharge conveyor with mesh belt in plastic material
- One full pallet central conveyor featuring 3 motorised chains
- Operator platform in painted metal
- Perimetric safety fences
- Electric installation as per CE regulations



APPROX. TECHNICAL DATA

- Pallet dimensions : 800x1200mm / 1000x1200mm/1120x14200mm
- Max pallet height : 2800mm
- Max operation speed : 5 layers/ min
- Installed power : 9 kw
- Air consumption : 250 NI/1'

*This technical sheet gives an approximate description of the machine.
The technical features and the machine configuration are to be confirmed at the time of order.*

DEPALETTIZZATORE AUTOMATICO CON SCARICO DALL'ALTO UNI550

Macchina per la depalettizzazione di barattoli, bottiglie e vasi in vetro con scarico dall'alto



Composta da:

- Struttura a quattro montanti per sollevamento paletta piena
- Spintore strato a barra motorizzata
- 2 gruppi di pinzatura falde con movimento pneumatico
- Trasportatore di scarico strato con tappeto a rete in materiale plastico
- Trasportatori paletta a rulli motorizzati e a 3 catene motorizzate
- Pedana operatore
- Magazzino fogli intercalari a mensola
- Protezioni perimetrali antinfortunistiche
- Impianto elettrico a norme CE con PLC Siemens S7



DATI TECNICI INDICATIVI

- Dimensioni palette : 800x1200mm / 1000x1200mm/1120x14200mm
- H. max paletta : 2800mm
- Velocità max : fino a 5 strati / min
- Potenza installata : 9 kw
- Consumo d'aria : 250 NI/1'

*La descrizione della macchina in questo catalogo è indicativa.
I dati tecnici e la configurazione sono da confermare al momento dell'ordine.*